


Лабораторные трубчатые печи серии SH-FU-TH-WG (1500С, 300 мм., работа в газовой атмосфере)



Лабораторная трубчатая печь SH-FU-TH-WG (1500С, зона нагрева 300 мм.)

предназначена для нагрева образцов в лабораторных условиях в атмосфере газа.

Может применяться как в промышленности, так и в лабораторных исследованиях. Практичный дизайн и невысокая стоимость позволяют сделать печи данной серии лидером продаж. Все печи выполнены в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Комплектуется расходомером газа и уплотнителями. Вся газовая подводка изготовлена из нержавеющей стали.

Возможно изготовление печи с несколькими газовыми входами.

Данная серия трубчатых печей предназначена для работы в атмосфере газа. От базовых моделей отличается наличием расходомера газа, корундовой трубкой и различными уплотнителями и специальными соединениями.

Особенности:

- защита от перегрева
- аварийное отключение электроэнергии
- сигнал об окончании работы

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Расходомер газа | наличие |
| Материал труб для подводки газа | нержавеющая сталь |
| Материал трубки | корунд |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

| Модель | SH-FU-50TH |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Максимальная температура, С | 1500 |
| Длина зоны нагрева, мм. | 300 |
| Термоконтроллер | программируемый контроллер |
| Нагревательный элемент | SIC |
| Размеры печи, мм., ШхГхВ | 682x487x580 |
| Диаметр зоны нагрева, мм. | 50 |
| Вес, кг. | 67 |
| Материалы изоляции | керамические плиты и шерсть |
| Мощность, Вт. | 5000 |
| Требования к электропитанию | 1Ф, 230 В, 22,7 А |

| Модель | SH-FU-80TH |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Максимальная температура, С | 1500 |
| Длина зоны нагрева, мм. | 300 |
| Термоконтроллер | программируемый контроллер |
| Нагревательный элемент | SIC |
| Размеры печи, мм., ШхГхВ | 682x517x610 |
| Диаметр зоны нагрева, мм. | 80 |
| Вес, кг. | 72 |
| Материалы изоляции | керамические плиты и шерсть |
| Мощность, Вт. | 7000 |
| Требования к электропитанию | 1Ф, 230 В, 31,8 А |

| Модель | SH-FU-100TH |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Максимальная температура, С | 1500 |
| Длина зоны нагрева, мм. | 300 |
| Термоконтроллер | программируемый контроллер |
| Нагревательный элемент | SIC |
| Размеры печи, мм., ШхГхВ | 682x547x640 |
| Диаметр зоны нагрева, мм. | 100 |
| Вес, кг. | 114 |
| Материалы изоляции | керамические плиты и шерсть |
| Мощность, Вт. | 13000 |
| Требования к электропитанию | 1Ф, 230 В, 59,1 А |

| Модель | SH-FU-120TH |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Максимальная температура, С | 1500 |
| Длина зоны нагрева, мм. | 300 |
| Термоконтроллер | программируемый контроллер |
| Нагревательный элемент | SIC |
| Размеры печи, мм., ШхГхВ | 680x570x730 |
| Диаметр зоны нагрева, мм. | 120 |
| Вес, кг. | 145 |
| Материалы изоляции | керамические плиты и шерсть |
| Мощность, Вт. | 9600 |
| Требования к электропитанию | 1Ф, 230 В, 44 А |