

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://shsc.nt-rt.ru/> || scq@nt-rt.ru

Стерилизаторы (автоклавы) серии SH-AC-M (температура до 130С)



Стерилизаторы (автоклавы) серии SH-AC-M отличаются от аналогичного оборудования отличным поддержанием заданной температуры и равномерностью распределения. Имеют установленный клапан для сброса излишка давления. Внутренняя камера и корзины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Удобная ручка типа "дверной замок" облегчает эксплуатацию оборудования. Все стерилизаторы (автоклавы) выполнены в соответствии со стандартами Европейского

Союза.

Стерилизатор (автоклав) SH-AC-60M (температура до 130С)

Технические характеристики

Модель	SH-AC-60M
Используемое давление, МПа	от 0,1177 до 0,1274
Уровень вакуума	от 0 до 0,1 МПа
Установка времени	до 99 ч. 59 мин.
Термоконтроллер	микропроцессорный PID
Датчик давления	механического типа от 0 до 0,3 Мпа
Вместимость, л.	60
Внешние размеры, мм., ШхГхВ	550x680x1060
Внутренние размеры, мм., ШхГхВ	350Фх630Н
Вес, кг.	74
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Мощность, Вт.	3000
Требования к электропитанию	230 В, 1Ф, 13,0 А, 50/60 Гц (120 В, 25,0 А)

Стерилизатор (автоклав) SH-AC-80M (температура до 130С)

Технические характеристики

Модель	SH-AC-80M
Используемое давление, МПа	от 0,1177 до 0,1274
Уровень вакуума	от 0 до 0,1 МПа
Установка времени	до 99 ч. 59 мин.
Термоконтроллер	микропроцессорный PID
Датчик давления	механического типа от 0 до 0,3 Мпа
Вместимость, л.	80
Внешние размеры, мм., ШхГхВ	600x730x1060
Внутренние размеры, мм., ШхГхВ	400Фх650Н
Вес, кг.	100
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Мощность, Вт.	3000
Требования к электропитанию	230 В, 1Ф, 13,0 А, 50/60 Гц (120 В, 25,0 А)

Стерилизатор (автоклав) SH-AC-100M (температура до 130С)

Технические характеристики

Модель	SH-AC-100M
Используемое давление, МПа	от 0,1177 до 0,1274
Уровень вакуума	от 0 до 0,1 МПа
Установка времени	до 99 ч. 59 мин.
Термоконтроллер	микропроцессорный PID
Датчик давления	механического типа от 0 до 0,3 Мпа
Вместимость, л.	100
Внешние размеры, мм., ШхГхВ	650x780x1080
Внутренние размеры, мм., ШхГхВ	450Фх650Н
Вес, кг.	120
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Мощность, Вт.	5000
Требования к электропитанию	230 В, 1Ф, 22,7 А, 50/60 Гц (120 В, 41,7 А)

Стерилизатор (автоклав) SH-AC-128M (температура до 130С)

Технические характеристики

Модель	SH-AC-128M
Используемое давление, МПа	от 0,1177 до 0,1274
Уровень вакуума	от 0 до 0,1 МПа
Установка времени	до 99 ч. 59 мин.
Термоконтроллер	микропроцессорный PID
Датчик давления	механического типа от 0 до 0,3 Мпа
Вместимость, л.	128
Внешние размеры, мм., ШхГхВ	700x830x1350
Внутренние размеры, мм., ШхГхВ	500Фх650Н
Вес, кг.	132,9
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Мощность, Вт.	5000
Требования к электропитанию	230 В, 1Ф, 22,7 А, 50/60 Гц (120 В, 41,7 А)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://shsc.nt-rt.ru/> || scq@nt-rt.ru